



CARRETA TANQUE

CTIN



CARRETA TANQUE CTIN

A carreta tanque Incomagri é uma máquina essencial na propriedade agrícola podendo ser utilizada nas mais variadas aplicações, como transporte de água para pequenas irrigações, abastecimento de pulverizadores, limpeza de ruas, combate a incêndios, captação e distribuição de esterco líquido suíno, lavagem de estábulos, entre outras.



- /// Bomba lobular Incomagri® de 3" e 4", sucção e distribuição de água e dejetos suínos.
- /// BI-3": 900l/min
- /// BI-4": 1200l/min
- /// Revestimento interno a base de epóxi anti-corrosivo
- /// Tampa traseira com abertura total
- /// Tampa superior de 140mm para abastecimento por gravidade
- /// Quebra ondas em tanques partir de 5000l
- /// Kit combate Incêndio (opcional)
- /// Rodagem: Simples, Dupla ou Tandem, aros 16", 20" ou 15,5" (alta flutuação) *variam conforme a capacidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
MODELO	2000	3000	4000	5000	6000	8000
Peso BI-4 e Kit combate incêndio	880	1100	1453	1665	2250	2250
Comprimento (m)	4,10	4,85	4,97	5,10	6,30	6,30
Altura com Kit* (m)	3,0	3,0	3,56	3,30	3,45	3,45
Largura com pneus (m)	1,68	1,68	2,05	1,80	2,15	2,15
Potência min. trator (cv)	45	65	75	75	100	100
Tempo de carga	BI-3"-3'30"/BI-4-3'	BI-3"-4'40"/BI-4-3'30"	BI-3"-4'40"/BI-4-5'	BI-3"-7'/BI-4-5'	BI-3"-10'/BI-4-8'	BI-3"-10'/BI-4-8'
Tempo de descarga	BI-3"-3'30"/BI-4-2'30"	BI-3"-5'/BI-4-3'30"	BI-3"-5'/BI-4-4'40"	BI-3"-7'/BI-4-4'40"	BI-3"-10'/BI-4-8'	BI-3"-10'/BI-4-8'
Pneus rodado simples	10,5 x 65-16	10,5 x 65-16	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd
Pneus rodado duplo	7,50 x 16	7,50 x 16	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd	1000 x 20 rtd
Faixa de adubação em metros	14 a 17	14 a 17	14 a 17	14 a 17	14 a 17	14 a 17

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso

*Imagens meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900

