



ORDENHADEIRAS

**BALDE AO PÉ
ORDEMÓVEL
CANALIZADA**



ORDENHADEIRAS

BALDE AO PÉ ORDEMÓVEL CANALIZADA

O sistema balde ao pé é recomendado para pequenos a médios produtores de leite que buscam qualidade, rendimento operacional e higiene na ordenha. Consiste em uma infra-estrutura simples e de fácil instalação



A Ordemóvel Incomagri atende ao pequeno produtor de leite trazendo praticidade e eficiência na ordenha.



A Ordenhadeira Canalizada pode ser instalada em estábulos com sistema de linha, baixa, média e altas em salas com contenções do tipo espinha de peixe ou fila indiana



- /// Infraestrutura simples e de fácil instalação
- /// Melhor rendimento operacional e economia em mão de obra
- /// Fácil higienização que garante maior sanidade do rebanho e impacta na qualidade do leite
- /// Sistema de montagem fixo com torneiras de vácuo para movimentação dos baldes próximos às vacas.
- /// Bomba à vácuo com rotor de palhetas com sistema de lubrificação.
- /// Depósito de vácuo 30l em polietileno com válvula de dreno.
- /// Pulsador pneumático com relação de pulsação 60/40
- /// Balde de 50l em polietileno com tampa em aço inox.
- /// Coletor 350cc em policarbonato com saída de 18mm
- /// Teteiras emborrachadas Incomagri que garantem o conforto das vacas.
- /// Camisas das teteiras em aço inoxidável.
- /// Regulador de vácuo

- /// Montada em carrinho, facilita o transporte e permite levar o conjunto até a vaca ou trazer a vaca até o conjunto.
- /// Bomba à vácuo com rotor de palhetas com sistema de lubrificação.
- /// Ordenha uma a duas (BVIN 350) vacas simultaneamente
- /// Balde de 50 l em polietileno com tampa em aço inox.
- /// Pulsador pneumático com relação de pulsação 60/40
- /// Teteiras emborrachadas Incomagri que garantem o conforto das vacas.
- /// Coletor de 350cc com saída de 18mm
- /// Regulador de vácuo de mola.
- /// Camisas das teteiras em aço inoxidável.

- /// Descarga automática do leite para o resfriador por sensor eletrônico de nível.
- /// Bomba de leite em inox de 3000l/h. motor 3/4cv
- /// Unidade final em aço inoxidável com acabamento sanitário.
- /// Tubulação de leite e conexões em aço inox 51mm
- /// Capacidade de montagem em contenções de 2x3 a 2 x 8 animais
- /// Lavador Automático: Lava, enxagua e desinfeta em uma única operação sem necessidade de desmontar componentes.
- /// Bomba de vácuo com capacidade de 900l/min
- /// Coletor de leite 350cc em policarbonato
- /// Pulsador pneumático com relação de pulsação 60/40
- /// Servo regulador de vácuo 1500l/min
- /// Filtro de leite com refil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BALDE AO PÉ			
Modelo	Capacidade	Conjunto de Ordenha	Potência Requerida
BVIN-220	220l/min	01	1 hp
BVIN-350	350l/min	03	1,5 hp
BVIN-500	500l/min	05	2 hp
BVIN-900	900l/min	12	3 hp

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ORDEMÓVEL		
Modelo	Conjuntos	Motor
BVIN-220	1	1 cv
BVIN-350	1 ou 2	1,5 cv

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso

*Imagens meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900

